Electrical Performance

Center frequency range, kHz	Operating mode	3dB Pass Band, ppm	In-Band Ripple, max (dB)	Insertion Loss max (dB)	Shape Factor		Guaranteed Attenuation min (dB)
					max (unit)	of range (dB)	
FP2P4-561							
10000...15000	Fundam.	300...500	1.0	5.0	2.85	80/3	90
	Fundam.	500...750	1.3	4.0	2.8	80/3	90
	Fundam.	750...1100	1.5	4.0	2.7	80/3	90
	Fundam.	1100...1800	1.5	4.0	2.8	80/3	90
	Fundam.	1800...3000	2.0	4.0	2.8	80/3	90
	Fundam.	3000...3500	2.3	4.0	2.8	80/3	90
FP2P4-561-01 (FP2P4-561-02)							
10000...15000	Fundam.	300 ...500	1.0	4.0 (3.0)	3.0	60/3 (40к3)	75 (55)
	Fundam.	500...750	1.3	3.0 (2.0)	2.8	60/3 (40к3)	75 (55)
	Fundam.	750...1100	1.5	3.0 (2.0)	2.7	60/3 (40к3)	75 (55)
	Fundam.	1100...1800	1.5	3.0 (2.0)	2.8	60/3 (40к3)	75 (55)
	Fundam.	1800...3000	2.0	3.0 (2.0)	2.8	60/3 (40к3)	75 (55)
	Fundam.	3000...3500	2.3	3.0 (2.0)	2.8	60/3 (40к3)	75 (55)



Pic.1 FP2P4-561, FP2P4-561-01
Metal package

Typical series

a 2ŘŠf bdzYōŜℕ	/ŜyűŜℕ ₣ℕŜIjφ	oŘ . tI·ăă . I·yŘΣ	Lyπ . I·yŘ wʎLJLJfŜΣ	LyãŜℕűʎ2y [2ăăΣ	{KI·LJŜ CI·Ŏű2ℕ		Ddz I·ℕI·yű φ ! űűŜyűzI·π űʎ2y,	¢ŜYLJŜℕφ ℕI·yΞŜΣ	¢ŜℕYʎyI·űʎyΞ LYLJŜŘI·yŎŜ		
		Yʎy´	YI·È	YI·È	ódzyʎűú	2₮ ℕI·yΞŜ			wмΣwн	/мΣ/н	[п [о
	ó] I Î ú	óŘ . ú	óŘ . ú	óŘ . ú		óŘ . ú	óŘ . ú	Ŏfl·ăă	óмú	óLJCú	óμĸú
Ctнtππрсм											
πмл⊕т : πо	млтлл	о⊕л	м⊕л	р⊕л	н⊕ур	улко	фл	! Σ±Σ5	рсл	мп⊕л	π
πмл⊕т : πт	млтлл	т⊕л	м⊕о	п⊕л	н⊕у	улко	фл	! Σ±Σ5	нллл	с⊕л	π
πмл⊕т : πт⊕р	млтлл	т⊕р	м⊕о	п⊕л	н⊕у	улко	фл	! Σ±Σ5	нллл	с⊕л	π
πмл⊕т : πф⊕л	млтлл	ф⊕л	м⊕р	п⊕л	н⊕т	улко	фл	! Σ±Σ5	нллл	о⊕р	π
πмл⊕т : πмл	млтлл	мл⊕л	м⊕р	п⊕л	н⊕т	улко	фл	! Σ±Σ5	нллл	о⊕р	π
πмл⊕т : πмо	млтлл	мо⊕л	м⊕р	п⊕л	н⊕у	улко	фл	! Σ±Σ5	нслл	о⊕р	π
πмл⊕т : πмр	млтлл	мр⊕л	м⊕р	п⊕л	н⊕у	улко	фл	! Σ±Σ5	нслл	о⊕р	π
πмл⊕т : πнм	млтлл	нм⊕л	н⊕л	п⊕л	нΣу	улко	фл	! Σ±Σ5	ннлл	π	л⊕тт о⊕н
πмл⊕т : πнр	млтлл	нр⊕л	н⊕л	п⊕л	н⊕у	улко	фл	! Σ±Σ5	нлл	π	л⊕с о⊕п
πмл⊕т : πол	млтлл	ол⊕л	н⊕о	п⊕л	н⊕у	улко	фл	! Σ±Σ5	осл	π	л⊕сс о⊕п
πмр⊕л : ππ⊕р	мрллл	п⊕р	н⊕л	н⊕л	н⊕у	улко	фл	±	оол	у⊕л	
πмл⊕т : πмм	млтлл	мм⊕л	м⊕р	п⊕л	н⊕т	улко	фл	5	ннлл	о⊕р	π
πмл⊕т : πоу	млтлл	оу⊕л	н⊕о	п⊕л	н⊕у	улко	фл	w	ф⊕л	π	л⊕сс о⊕н
πмн⊕пнр : ππо	мнпнр	по	н⊕о	п⊕л	н⊕у	улко	фл	5	мулл	π	л⊕сс н⊕с
Ctнtпπрсмπлм											
πмл⊕т : πмр	млтлл	мр⊕л	м⊕р	о⊕л	н⊕у	слко	тр	s Σ±Σ5	26лл	о⊕р	π
πмл⊕т : πмн	млтлл	мн⊕л	м⊕р	о⊕л	н⊕у	слко	тр	w	22лл	о⊕р	π
Ctнtпπрсмπлн											
πмл⊕т : πмн	млтлл	мн⊕л	м⊕р	н⊕л	н⊕т	плко	рр	s Σ±Σ5	нплл	о⊕р	π
πмл⊕т : πмр	млтлл	мр⊕л	м⊕р	н⊕л	н⊕т	плко	рр	s Σ±Σ5	нслл	о⊕р	π
πмл⊕т : πнт	млтлл	нт⊕л	н⊕л	н⊕л	н⊕у	плко	рр	s Σ±Σ5	оол	π	л⊕с о⊕п
πф⊕ун : πмл	фунл	мл⊕л	м⊕р	н⊕л	н⊕т	плко	рр	±	нслл	о⊕с	π



Pic.2 FP2P4-561-02
Metal package

Ordering Information

Filter FP2P4-561-01 πD - 10.7M - 15

Product: FP2P4-561-01	Temperature range: A(-10...60); V(-40...70); D (-60...85)	Center frequency: MHz	Pass band: kHz