



Резонатор кварцевый герметизированный
Основная гармоника

кГц

кат. ВП

Основные электрические характеристики

Наименование	Ед. изм.	Значение	
		ТБ	ТА
Диапазон номинальных частот:	кГц	1092,9...3000,75	3000...65750
	кГц	1185,25...1287,75	2700...66625
	кГц	2000	20000
	кГц	2400	
Частные ТУ:	3000...65750	PCO.338.127 TУ PCO.338.143 TУ PCO.338.144 TУ PCO.338.127 TУ	PCO.338.127 TУ
	2700...66625		PCO.338.144 TУ
	20000		PCO.338.127 TУ
	1092,9...3000,75		PCO.338.127 TУ
	1185,25...1287,75		PCO.338.143 TУ
Точность настройки:			
Добротность:			



Температурная нестабильность частоты

Диапазон частот, кГц	Интервал температур, °C	Стабильность, не более, $\times 10^{-6}$		
		$\pm 25,0$	$\pm 30,0$	$\pm 35,0$
3000...65750	-50...+85	+		
2700...66625		+		
20000			+	
1092,9...3000,75		+		
1185,25...1287,75		+		
2000	-60...+85			+
2400	-50...+85	+		

Требования стойкости к ВВФ

- Стойкость к воздействию механических, климатических, биолог. факторов по
- Стойкость к спец. факторам по гр. IV

Требования надежности

- Гамма-процентная наработка до отказа не менее 500 ч (PCO.338.170 TУ) и не менее 1000 ч (PCO.338.171 TУ) в пределах срока службы 12 лет.
- Уход частоты в течение мин. наработки, $\times 10^{-6}$ не более
- ± 15 (PCO.338.170 TУ)
- $\pm 15; \pm 25$ (PCO.338.171 TУ)

Условное обозначение резонатора при заказе и в конструкторской документации

PCO.338.170 310 00 3.382.309.15
PCO.338.171 333 201 0.338.1 3